

Für das Bauprodukt

**Doppelte Distanzschutzplanke mit Pfostenabstand
4,0 m mit A- und B-Profil-Holm (DDSP 4,0)**
*Fahrzeug-Rückhaltesystem,
das in Verkehrsräumen eingesetzt wird*

In Verkehr gebracht durch

Alka Sanayi Insaat ve Ticaret A.S
Degirmenyolu SK.No: 17 C 1 Blok Kat.:3
TR-81090 ERENKÖY/KOZYATAG/ISTANBUL; Turkey

Ausgabedatum des
Konformitätszertifikats

21.12.2010

Modifikation 1) Austauschbarkeit der Teile

vom 21.12.2010

Bauteile von Herstellern, die nach RAL-RG 620 (Ausgabe 03/2010) fertigen und für das o.g. Produkt über ein EG-Konformitätszertifikat verfügen, sind mit diesem Produkt kompatibel. Eine Liste dieser Hersteller, für die eine Austauschbarkeit der Teile aktuell gegeben ist, ist auf der Internetpräsenz der Bundesanstalt für Straßenwesen (www.bast.de) veröffentlicht.

Modifikation 2) Gleichwertige Einsatzmöglichkeit Schutzplankenholme Profil A und Profil B

vom 21.12.2010

Eine gleichwertige Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-101; Ausgabe 03/2010) in Verbindung mit einem Stützbügel Profil A (gemäß RAL-Zeichnung K1.1-101; Ausgabe 03/2010) und Schutzplankenholmen Profil B (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-102; Ausgabe 03/2010) in Verbindung mit einem Stützbügel Profil B (gemäß RAL-Zeichnung K1.1-101; Ausgabe 03/2010) ist für das o.g. Produkt möglich.

Modifikation 3) Einsatzmöglichkeit Stückverzinkung und Bandverzinkung

vom 21.12.2010

Ein Ersatz des mittels Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) aufgetragenen Zinküberzugs ist durch einen mittels Bandverzinkung nach DIN EN 10326 (Ausgabe 09/2004) aufgetragenen Zinküberzug für die Schutzplankenholme Profil A (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-101; Ausgabe 03/2010) und Profil B (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-102; Ausgabe 03/2010) für den aktuellen Erfahrungszeitraum aus Langzeituntersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (Stand 21.12.2010: 8 Jahre) möglich. Das gilt für die Korrosionsschutzsysteme kontinuierlich schmelz-tauch-veredeltes Stahlband mit Zink(Z) (nach DIN EN 10326-S250GD+Z600-N-A-C) bzw. mit Zink-Aluminium(ZA) (nach DIN EN 10326-S250GD+ZA300 bzw. ZA600-N-A-C) -Überzug.

Modifikation 4) Gleichwertige Einsatzmöglichkeit Meterlochung

vom 21.12.2010

Für die Schutzplankenholme Profil A (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-101; Ausgabe 03/2010) und Profil B (gemäß RAL-Zeichnung L1.1-102; Ausgabe 03/2010) ist eine gleichwertige Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m (= „Meterlochung“) gemäß der Fußnote 2 in den genannten RAL-Zeichnungen möglich.